

<b>Name</b>	Andre Burisch und weitere 25 Nachfragende
<b>Frage</b>	Hallo Atemschutzlexikon,  ist es zulässig unter Nutzung einer Vollmaske mit Einheitssteckanschluss (ESA-VM) mit einem Atemfilter zu arbeiten, z.B. Restlöscharbeiten durchzuführen? Ich hab inzwischen häufiger gehört das der Rundgewindeanschluss im ESA nur für den Anschluss eines Filters während der Dekon eingesetzt werden darf, als Flucht/Rettungsgerät oder für den Löschangriff m Einsatz. Grüße von A.Burisch

Sie wollten wissen, in wie weit beim Tragen einer Vollmaske mit Einheitssteckanschluss (ESA-VM) Filter verwendet werden dürfen, z. B.

- während der Waldbrandbekämpfung,
- im Bereich von Dekontamination nach Gefahrguteinsätzen oder
- bei der Vorreinigung kontaminierter PSA
- 2. Lungenautomat bei der Rettungs- oder Selbstrettungs-Fluchtausrüstung.

Nun, die Frage lässt sich im Moment leider noch nicht eindeutig beantworten. Derzeit gibt es für die Kombination von ESA-VM / Filter mittels Rundgewindeanschluss keine Festlegungen im gesetzlichen Regelwerk. Die Anwendung von Filtern mit Überdruckvollmasken in der Verbindung mittels Rundgewindeanschluss ist aktuell nicht zertifiziert. Um den Wunsch vieler Anwender nach dieser Kombination aber dennoch rechtlich korrekt erfüllen und sicherheitstechnisch ohne Mängel nutzen zu können, muss der Anwender derzeit noch mit einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung die sichere Anwendung der Kombination von ESA-VM / Filter mittels Rundgewindeanschluss nachweisen. Dafür lassen sich z.B. unsere Veröffentlichungen im [www.atemschutzlexikon.com](http://www.atemschutzlexikon.com) unter <https://atemschutzlexikon.com/?s=gefahrenbeurteilung> beispielhaft nutzen.

Seit diesem Jahr hat die vfdb, Referat 8 (PSA) begonnen, dem Anwender die alleinige Verantwortung für eine derartige Gefährdungsbeurteilung abzunehmen. Dieses Gremium erarbeitete einen Entwurf für eine zulässige Verfahrensweise. Diesen Entwurf diskutiert seit April 2022 schon der zuständige deutsche Normenausschuss M4. Damit ist die normative Regelung zum Zulassen/Zertifizieren und zum sicheren Tragen von Kombination von ESA-VM / Filter mittels Rundgewindeanschluss auf dem Erarbeitungsweg.

**Das Tragen von Filtern mit Vollmasken mit Einheitssteckanschluss ist aktuell nur möglich, wenn durch eine Gefährdungsanalyse die sichere Anwendung dieser Kombination nachgewiesen wurde.**

Mit besten Grüßen vom ASL.com

St. Pulst und W. Gabler